



Kończówki i łączniki typ EC


Kończówki EC przeznaczone są do okuwania węży niskociśnieniowych (o maksymalnym ciśnieniu roboczym do ok. 30 bar, w zależności od średnicy), w szczególności węży gumowych i tworzywowych niewzmocnionych i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnętrznym opłotem stalowym, itp. Zaciskane tulejkami blaszkowymi za pomocą zaciskarek do przewodów niskociśnieniowych (patrz rozdział „URZĄDZENIA I AKCESORIA”).


W odróżnieniu od końcówek hydraulicznych końcówki EC nie posiadają zamka łączącego tuleję z końcówką. Stosowane powszechnie w elastycznych przewodach do armatury sanitarnej, instalacji paliwowych, powietrznych, itp. Tulejki EC mogą być również stosowane do zaciskania końcówek NiTO oraz końcówek szybkozłączy.


Tuleja blaszkowa typ H			
			
indeks (stal ocynk.)	średnica wew. [mm]	średnica otworu [mm]	długość [mm]
EC-104040	9	5,7	17
EC-104050	10	6,7	17
EC-104051	11	6,7	17
EC-104060	11	7,7	17
EC-104062	12	7,7	20
EC-104064	12	10	20
EC-104082	12,5	9,6	15
EC-104063	13,5	7,7	20
EC-104080	13,5	10,2	20
EC-104084	14	10,2	20
EC-104065	15	7,6	20
EC-104106	15	11,5	16
EC-104085	15	10,2	20
EC-104105	15	11,8	20
EC-104100	16	11,9	20
EC-104107	17	11,9	21
EC-104118	18	13,9	21
EC-104112	19	14	26
EC-104120	20	14	26
EC-104121	20	13,5	20
EC-104158	22	15,4	20
EC-104122	22	15,7	32
EC-104123	23	17,2	32
EC-104124	24,5	17,2	36
EC-104126	26,5	19,7	32
EC-104128	28	20,7	34
EC-104130	30	24,2	32
EC-104132	32	23,7	34
EC-104133	33	24,2	34
EC-104136	34	25,9	34
EC-104138	36	27,5	35
EC-104140	38	28,3	35
EC-104142	40	30	40
EC-104145	45	35,1	37


Tuleja blaszkowa typ H			
			
indeks (AISI 304)	średnica wew. [mm]	średnica otworu [mm]	długość [mm]
EC-104260	11	7,5	17
EC-104262	12	7,5	20
EC-104278	12,5	10	20
EC-104280	13,5	10,1	20
EC-104284	14	9,7	20
EC-104305	15	11,7	20
EC-104300	16	11,7	20
EC-104307	17	12,2	21
EC-104318	18	13,8	21
EC-104312	19	13,8	26
EC-104319	22	15,6	26
EC-104323	23	18,7	28
EC-104327	29	20,8	30

Kończówki i łączniki typ EC

Króciec typ S, stożek 60° (kulista, zbliżona do DIN 7608)		
		
indeks (stal ocynk.)	średnica wew. węża [mm]	stosować nakrętkę typ UM
EC-105050	5	M10x1 / 1/8"
EC-105060	6	M12x1,5
EC-105068	6	M14x1,5 / 1/4"
EC-105069	6	M16x1,5 / 3/8"
EC-105080	8	M14x1,5 / 1/4"
EC-105081	8	M16x1,5 / 3/8"
EC-105100	10	M16x1,5 / 3/8"
EC-105102	10	M18x1,5
EC-105112	12	M18x1,5
EC-105113	12	1/2" BSP
EC-105114	12	M22x1,5
EC-105150	15	M22x1,5
EC-105151	15	1/2" BSP
EC-105156	15	M26x1,5
EC-105186	18	M26x1,5

Króciec typ SF (uszczelnienie płaskie)		
		
indeks (stal ocynk.)	średnica wew. węża [mm]	stosować nakrętkę typ UM
EC-105205	5	M10x1 / 1/8"
EC-105206	6	M12x1,5 / 1/4"
EC-105208	8	M14x1,5 / 1/4"
EC-105210	10	M16x1,5 / 3/8"
EC-105212	12	M18x1,5
EC-105213	12	1/2" BSP
EC-105215	15	M22x1,5
EC-105216	15	1/2" BSP
EC-105226	15	M26x1,5
EC-105228	18	M26x1,5
EC-105230	20	3/4" BSP
EC-105232	20	1" BSP

Nakrętka typ UM		
		
indeks (stal ocynk.)	rozmiar gwintu	rozmiar klucza [mm]
EC-105510	M10x1	12
EC-105512	M12x1,5	14
EC-105514	M14x1,5	17
EC-105516	M16x1,5	19
EC-105518	M18x1,5	22
EC-105522	M22x1,5	27
EC-105526	M26x1,5	32
EC-105605	1/8" BSP	14
EC-105608	1/4" BSP	17
EC-105610	3/8" BSP	19
EC-105612	1/2" BSP	24
EC-105620	3/4" BSP	30
EC-105609	1/4" BSP (lewy)	17
EC-105611	3/8" BSP (lewy)	19

Kończówka typ MS-SA z GZ BSP (uszczelnienie stożek 60°)		
		
indeks (mosiądz)	średnica wew. węża [mm]	rozmiar gwintu
EC-110305	5	1/8" BSP
EC-110304	6	1/8" BSP
EC-110306	6	1/4" BSP
EC-110316	6	3/8" BSP
EC-110308	8	1/4" BSP
EC-110317	8	3/8" BSP
EC-110331	10	1/4" BSP
EC-110310	10	3/8" BSP
EC-110312	12	1/2" BSP
EC-110315	15	1/2" BSP
EC-110005*	6	M10x1
EC-110006*	6	M12x1,5
EC-110008*	8	M14x1,5
EC-110010*	10	M16x1,5
EC-110012*	12	M18x1,5


Kończówka kątowna 90° typ RBU z GW (kulista, uszczelnienie stożek 60°)		
		
indeks (stal ocynk.)	średnica wew. węża [mm]	rozmiar gwintu
EC-108248	5	1/8" BSP
EC-108249	6	1/4" BSP
EC-108250	8	1/4" BSP
EC-108251	10	3/8" BSP
EC-108252	12	1/2" BSP
EC-108253	15	1/2" BSP
EC-108210	5	M10x1
EC-108212	6	M12x1,5
EC-108214	8	M14x1,5
EC-108216	10	M16x1,5
EC-108218	12	M18x1,5
EC-108222	15	M22x1,5

Kończówka BANJO kątowna 90° typ RBR		
		
indeks (stal ocynk.)	średnica wew. węża [mm]	średnica otworu
EC-108008	5	8 mm
EC-108010	6	10 mm = 1/8"
EC-108012	8	12 mm
EC-108014	10	14 mm = 1/4"


Trójnik typ TSM	
	
indeks (stal ocynk.)	średnica wew. węża [mm]
EC-127829	4
EC-127830	6
EC-127831	8
EC-127832	10
EC-127833	12

* stal ocynkowana

Kończówki i łączniki typ EC


Kończówka BANJO prosta typ RS		
		
indeks (stal ocynk.)	średnica wew. węża [mm]	średnica otworu
EC-106006	5	6 mm
EC-106008	5	8 mm
EC-106010	6	10 mm = 1/8"
EC-106012	6	12 mm
EC-106014	6	14 mm = 1/4"
EC-106110	8	10 mm = 1/8"
EC-106112	8	12 mm
EC-106114	8	14 mm = 1/4"
EC-106212	10	12 mm
EC-106214	10	14 mm = 1/4"
EC-106216	10	16 mm
EC-106218	10	18 mm
EC-106316	12	16 mm
EC-106318	12	18 mm
EC-106418	15	18 mm
EC-106422	15	22 mm = 1/2"
EC-106426	15	26 mm
EC-106522	18	22 mm = 1/2"
EC-106526	18	26 mm

Kończówka BANJO podwójna typ DRS		
		
indeks (stal ocynk.)	średnica wew. węża [mm]	średnica otworu
EC-106116	8	3/8" BSP
EC-106808	5	8 mm
EC-106810	6	10 mm = 1/8"
EC-106812	8	12 mm
EC-106814	10	14 mm = 1/4"

Kończówka BANJO typ RL do lutowania pojedyncza (zbliżona do DIN7642)		
		
indeks (stal ocynk.)	średnica zew. rurki [mm]	średnica otworu [mm]
EC-109006	4	6
EC-109008	5	8
EC-109010	6	10
EC-109012	6	12
EC-109014	6	14
EC-109112	8	12
EC-109114	8	14
EC-109213	10	12
EC-109214	10	14
EC-109216	10	16
EC-109316	12	16
EC-109318	12	18
EC-109418	15	18
EC-109422	18	22
EC-109426	18	26
EC-109526	22	26
EC-109530	28	30

Kończówka BANJO typ DRL podwójna do lutowania		
		
indeks (stal ocynk.)	śred. zew. rurki [mm]	średnica otworu
EC-109608	5	8
EC-109610	6	10
EC-109612	8	12
EC-109614	10	14
EC-109616	12	16

Kończówka typ SA z GZ metrycznym (uszczelnienie stożek 24°)			
			
indeks (stal ocynk.)	średnica wew. węża [mm]	średnica zew. rurki [mm]	rozmiar gwintu [mm]
EC-110206	6	6	M12x1,5
EC-110208	8	8	M14x1,5
EC-110210	10	10	M16x1,5
EC-110212	12	12	M18x1,5
EC-110215	15	15	M22x1,5
EC-110216	15	16	M22x1,5
EC-110217	15	18	M26x1,5
EC-110218	18	18	M26x1,5

Adaptor BANJO typ R-G-L z GZ metrycznym (uszczelnienie stożek 24°)			
			
indeks (stal ocynk.)	średnica otworu [mm]	średnica zew. rurki [mm]	rozmiar gwintu [mm]
EC-106950	8	5	M10x1
EC-106952	10	6	M12x1,5
EC-106954	12	8	M14x1,5
EC-106956	14	8	M14x1,5
EC-106958	14	10	M16x1,5
EC-106960	16	12	M18x1,5
EC-106961	18	12	M18x1,5
EC-106962	18	15	M22x1,5
EC-106964	22	15	M22x1,5
EC-106963	22	18	M26x1,5

Kończówki i łączniki typ EC

Nypel do dolutowania typ LN (kulisty, uszcz. stożek 60° zbliżony do DIN 7608)		
indeks (stal ocynk.)	śred. zew. rurki [mm]	stosować nakrętkę typ UM
EC-109705	5	M10x1
EC-109706	6	M12x1,5
EC-109708	8	M14x1,5
EC-109710	10	M16x1,5
EC-109712	12	M18x1,5
EC-109715	15	M22x1,5
EC-109718	18	M26x1,5

Nypel typ LST do dolutowania z GZ metrycznym (uszczelnienie stożek 60°)		
indeks (stal ocynk.)	śred. zew. rurki [mm]	rozmiar gwintu [mm]
EC-109805	5	M10x1
EC-109806	6	M12x1,5
EC-109808	8	M14x1,5
EC-109810	10	M16x1,5
EC-109812	12	M18x1,5
EC-109815	15	M22x1,5
EC-109818	18	M26x1,5

Adaptor BANJO typ R-G z GZ metrycznym, (uszczelnienie stożek 60°)		
indeks (stal ocynk.)	średnica otworu [mm]	rozmiar gwintu
EC-106908	8	M10x1
EC-106910	10	M12x1,5
EC-106912	12	M14x1,5
EC-106913	14	1/4" BSP
EC-106914	14	M14x1,5
EC-106915	14	M16x1,5
EC-106916	16	M18x1,5
EC-106918	18	M22x1,5

Śruba do BANJO typ HS (zbliżona do DIN 7643)			
indeks (stal ocynk.)	rozmiar gwintu	długość bez łba [mm]	rozmiar klucza [mm]
EC-107006	M6x1	17	11
EC-107008	M8x1	17	12
EC-107009	M8x1,25	17	12
EC-107010	M10x1	19	14
EC-107011	M10x1,5	19	14
EC-107012	M12x1,5	24	17
EC-107014	M14x1,5	26	19
EC-107016	M16x1,5	28	22
EC-107018	M18x1,5	32	24
EC-107022	M22x1,5	39	27
EC-107026	M26x1,5	45	32
EC-107040	1/8" BSP	19	14
EC-107041	1/4" BSP	26	19
EC-107042	3/8" BSP	28	22

Śruba do BANJO podwójna typ DHS			
indeks (stal ocynk.)	rozmiar gwintu	długość bez łba [mm]	rozmiar klucza [mm]
EC-107108	M8x1	27	12
EC-107110	M10x1	30	14
EC-107112	M12x1,5	38	17
EC-107114	M14x1,5	42	19
EC-107116	M16x1,5	46	22
EC-107118	M18x1,5	54	24

Kończówka rurkowa typ RST		
indeks (stal ocynk.)	średnica wew. węża [mm]	śred. zew. rurki [mm]
EC-108504	4	4
EC-108505	5	5
EC-108506	6	6
EC-108508	8	8
EC-108510	10	10
EC-108512	12	12
EC-108515	15	15
EC-108518	18	18

Kończówka rurkowa kątowa 45° typ RBS		
indeks (stal ocynk.)	średnica wew. węża [mm]	śred. zew. rurki [mm]
EC-108307	6	6
EC-108309	8	8
EC-108311	10	10
EC-108313	12	12
EC-108316	15	15

Kończówka rurkowa kątowa 90° typ RBS		
indeks (stal ocynk.)	średnica wew. węża [mm]	średnica zew. rurki [mm]
EC-108304	4	4
EC-108305	5	5
EC-108306	6	6
EC-108308	8	8
EC-108310	10	10
EC-108312	12	12
EC-108315	15	15
EC-108318	18	18