






**Złącza symetryczne standard SMS (Szwecja)**

	indeks	DN złącza [mm]	rozstaw zaczepek [mm]	średnica końcówki [mm]	opis
	GP-SMS1032038-B	32	41	38	Złącze z końcówką do węża.  Materiał: brąz. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelka: guma NBR.
	GP-SMS1063038-B	63	76	38	
	GP-SMS1063052-B	63	76	52	
GP-SMS1063064-B	63	76	64		

	indeks	DN złącza [mm]	rozstaw zaczepek [mm]	rozmiar gwintu [cal]	opis
	GP-SMS2032025-B	32	41	1	Adaptor z gwintem wewnętrznym BSP.  Materiał: brąz. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelka: guma NBR.
	GP-SMS2032050-B	32	41	2	
	GP-SMS2063025-B	63	76	1	
	GP-SMS2063038-B	63	76	1.1/2	
	GP-SMS2063050-B	63	76	2	
GP-SMS2063065-B	63	76	2.1/2		

	indeks	DN złącza [mm]	rozstaw zaczepek [mm]	rozmiar gwintu [cal]	opis
	GP-SMS3032050-B	32	41	2	Adaptor z gwintem zewnętrznym BSP.  Materiał: brąz. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelka: guma NBR.
GP-SMS3063050-B	32	76	2		

	indeks	DN złącza [mm]	rozstaw zaczepek [mm]	opis
	GP-SMS4032041-B	32	41	Zaślepka z łańcuszkiem.  Materiał: brąz. Ciśnienie robocze: 10 bar.
GP-SMS4063076-B	63	76		

	indeks	DN złącza [mm]	opis
	GP-SMS5032	32	Uszczelka.  Materiał: guma NBR.
GP-SMS5063	63		